

WRZ-6610

96 ピンハーフピッチケーブル(1.0m)



RoHS

概要

WRZ-6610 は、96 ピンハーフピッチ(メス)コネクタ⇄96 ピンハーフピッチ(メス)コネクタ接続ケーブル(1.0m)です。誤挿入防止機能があります。ハーフピッチコネクタ, EMI 対策品を採用し、ケーブルは UL 規格取得, RoHS 指令対応品を使用しています。ツイストペアケーブル, 編組シールド付のため、耐ノイズ性に優れています。また、コネクタ両側付きケーブルは弊社中継端子台に接続できます。

特長

- 96 ピンハーフピッチ(メス)コネクタ
コネクタ:PCR-E96DSFA+(本多通信工業製)(相当品)
カバー:PCS-E96LKPC(本多通信工業製)(相当品)
- 96 ピンハーフピッチ(メス)コネクタ
コネクタ:PCR-E96DSFA+(本多通信工業製)(相当品)
カバー:PCS-E96LKPC(本多通信工業製)(相当品)

対応 OS

—

注意事項

WRZ シリーズの適合ターミナルは TBZ シリーズです。
TNS シリーズのターミナルを使用されると、ピンアサインが逆になり配線間違いがおきますのでご注意ください。

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.4
使用条件	周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～85%(非結露)
製品情報種別	ケーブル
点数 CN1	96
使用コネクタ CN1	PCR-E96DSFA+(本多通信工業製)(相当品)
使用コネクタカバー CN1	PCS-E96LKPC(本多通信工業製)(相当品)
極性 CN1	メス
点数 CN2	96
使用コネクタ CN2	PCR-E96DSFA+(本多通信工業製)(相当品)
使用コネクタカバー CN2	PCS-E96LKPC(本多通信工業製)(相当品)
極性 CN2	メス
UL 認定 ULAWM	UL20620
定格温度	80

定格電圧	90.00
耐電圧	AC500V/1 分間
ペア構成	ツイスト
シールド	編組シールド
ケーブル外径	φ 10.5mm
導体構成	より線
ネジ口径 CN1	-
ネジ口径 CN2	-