

WRZ-7920

LVDS ケーブル(2.0m)



RoHS

概要

WRZ-7920 は、26 ピンハーフピッチコネクタ←→26 ピンハーフピッチコネクタの多点モジュール用接続ケーブル(2.0m)です。1.27mm ピッチコネクタを採用し、ケーブルは UL 規格取得品を使用しています。ツイナックスケーブルを使用しており、耐ノイズ性に優れています。また、弊社多点モジュールに接続可能です。

特長

- 26 ピンハーフピッチ(オス)コネクタ
コネクタ:10126-6000EL 住友 3M 製
カバー:10326-3210-000 住友 3M 製
- 26 ピンハーフピッチ(オス)コネクタ
コネクタ:10126-6000EL 住友 3M 製
カバー:10326-3210-000 住友 3M 製

対応 OS

—

注意事項

—

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.2
使用条件	周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～85%(非結露)
製品情報種別	ケーブル
点数 CN1[点]	26
使用コネクタ CN1	10126-6000EL(住友 3M 製)または相当品
使用コネクタカバー CN1	10326-3210-000(住友 3M 製)または相当品
極性 CN1	オス
点数 CN2[点]	26
使用コネクタ CN2	10126-6000EL(住友 3M 製)または相当品
使用コネクタカバー CN2	10326-3210-000(住友 3M 製)または相当品
極性 CN2	オス
UL 認定 ULAWM	UL20379
定格温度[℃]	80
定格電圧[V]	30.00

耐電圧	AC150/1 分間
ペア構成	シールドドツイスト
シールド	編組シールド
ケーブル外径[mm]	φ 6.7
導体構成	より線
ケーブル長[m]	2.0