

## WRZ-8510

36 ピンハーフピッチケーブル(1.0m)



RoHS

### 概要

WRZ-8510 は、36 ピンハーフピッチ(メス)コネクタ↔36 ピンハーフピッチ(メス)コネクタ接続ケーブル(1.0m)です。誤挿入防止機能があります。ハーフピッチコネクタ, EMI 対策品を採用し、ケーブルは UL 規格取得, RoHS 指令対応品を使用しています。ツイストペアケーブル, 編組シールド付きのため、耐ノイズ性に優れています。また、コネクタ両側付きケーブルは弊社端子台に接続可能です。

### 特長

- 36 ピンハーフピッチ(メス)コネクタ  
コネクタ:PCR-E36FA+(本多通信工業製)(相当品)  
カバー:PCS-E36LKPA(本多通信工業製)(相当品)
- 36 ピンハーフピッチ(メス)コネクタ  
コネクタ:PCR-E36FA+(本多通信工業製)(相当品)  
カバー:PCS-E36LKPA(本多通信工業製)(相当品)

### 対応 OS

—

### 注意事項

WRZ シリーズの適合ターミナルは TBZ シリーズです。  
TNS シリーズのターミナルを使用されると、ピンアサインが逆になり配線間違いがおきますのでご注意ください。

### ハードウェア仕様一覧

| 項目            | 内容                           |
|---------------|------------------------------|
| 質量[kg]        | 0.2                          |
| 使用条件          | 周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～85%(非結露) |
| 製品情報種別        | ケーブル                         |
| 点数 CN1        | 36                           |
| 使用コネクタ CN1    | PCR-E36FA+(本多通信工業製)(相当品)     |
| 使用コネクタカバー CN1 | PCS-E36LKPA(本多通信工業製)(相当品)    |
| 極性 CN1        | メス                           |
| 点数 CN2        | 36                           |
| 使用コネクタ CN2    | PCR-E36FA+(本多通信工業製)(相当品)     |
| 使用コネクタカバー CN2 | PCS-E36LKPA(本多通信工業製)(相当品)    |
| 極性 CN2        | メス                           |
| UL 認定 ULAWM   | UL20276                      |
| 定格温度          | 80                           |

|        |            |
|--------|------------|
| 定格電圧   | 30.00      |
| 耐電圧    | AC500/1 分間 |
| ペア構成   | ツイスト       |
| シールド   | 編組シールド     |
| ケーブル外径 | φ 7.2mm    |
| 導体構成   | より線        |