

WRZ-8610

26ピン 0.8mm ピッチ変換ケーブル(1.0m)



RoHS

概要

WRZ-8610 は、26ピン 0.8mm ピッチ(オス)コネクタ←→36ピンハーフピッチ(メス)コネクタ変換ケーブルです。0.8mm ピッチコネクタ、ハーフピッチコネクタ、EMI 対策品を採用(本多通信工業製)し、ケーブルは UL 規格取得、RoHS 指令対応品を使用しています。編組シールド付のため、耐ノイズ性に優れています。また、ハーフピッチコネクタ側は弊社端子台に接続可能です。

特長

- 26ピン 0.8mm ピッチ(オス)コネクタ
コネクタ:HDR-E26MAG1 本多通信工業製
カバー:HDR-E26LPH 本多通信工業製
- 36ピンハーフピッチ(メス)コネクタ
コネクタ:PCR-E36FB 本多通信工業製
カバー:PCS-E36LKPA 本多通信工業製

対応 OS

—

注意事項

WRZ シリーズの適合ターミナルは TBZ シリーズです。
TNS シリーズのターミナルを使用されると、ピンアサインが逆になり配線間違いがおこりますのでご注意ください。

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.1
使用条件	周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～85%(非結露)
製品情報種別	ケーブル
点数 CN1[点]	26
使用コネクタ CN1	HDR-E26MAG1(本多通信工業製)
使用コネクタカバー CN1	HDR-E26LPH(本多通信工業製)
極性 CN1	オス
点数 CN2[点]	36
使用コネクタ CN2	PCR-E36FB(本多通信工業製)
使用コネクタカバー CN2	PCS-E36LKPA(本多通信工業製)
極性 CN2	メス
UL 認定 ULAWM	UL20276
定格温度[℃]	80
定格電圧[V]	30.00

耐電圧	AC350V/1 分間
ペア構成	ストレート
シールド	編組シールド
ケーブル外径[mm]	φ 5.3
導体構成	より線
ケーブル長[m]	1.0