

WRZ-8920Y

36 ピンハーフピッチ融着ケーブル(2.0m)



RoHS

概要

WRZ-8920Y は、36 ピンハーフピッチ(メス)コネクタ融着ケーブル(2.0m)です。誤挿入防止機能があります。ハーフピッチコネクタ,EMI 対策品を採用し、ケーブルは UL 規格取得,RoHS 指令対応品を使用しています。ツイストペアケーブル,編組シールド付きのため、耐ノイズ性に優れています。また、片側融着ケーブルのため、使用環境に合わせて圧着,圧接,はんだ付け等様々な加工を行うことができます。

特長

- 36 ピンハーフピッチ(メス)コネクタ
コネクタ:PCR-E36FA+(本多通信工業製)(相当品)
カバー:PCS-E36LKPA(本多通信工業製)(相当品)
- 融着部 ピン配列:18, 36, 17, 35…2, 20, 1, 19

対応 OS

—

注意事項

—

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.2
使用条件	周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～85%(非結露)
製品情報種別	ケーブル
点数 CN1	36
使用コネクタ CN1	PCR-E36FA+(本多通信工業製)(相当品)
使用コネクタカバー CN1	PCS-E36LKPA(本多通信工業製)(相当品)
極性 CN1	メス
UL 認定 ULAWM	UL20276
定格温度	80
定格電圧	30.00
耐電圧	AC500V/1 分間
ペア構成	ツイスト
シールド	編組シールド
ケーブル外径	φ9.0mm
導体構成	より線

ネジ口径 CN1	-
----------	---