

WRZ-9620H

DC モーションコントローラケーブル(2.0m)



RoHS

概要

WRZ-9620H は、DC モーションコントローラケーブル(2.0m)です。D-sub コネクタを採用しています。ケーブルは UL 規格取得、RoHS 指令対応品を使用しています。フェラライトコアを使用しているため、耐ノイズ性に優れています。また、コネクタ両側付きケーブルは弊社端子台に接続可能です。

特長

- 37 ピン D-sub(オス)コネクタ
コネクタ:17JE-23370-02 第一電子工業製(相当品)
カバー:DC-C1-J16 日本航空電子製(相当品)
- 37 ピン D-sub(オス)コネクタ
コネクタ:17JE-23370-02 第一電子工業製(相当品)
カバー:DC-C1-J16 日本航空電子製(相当品)

対応 OS

—

注意事項

WRZ シリーズの適合ターミナルは TBZ シリーズです。
TNS シリーズのターミナルを使用されると、ピンアサインが逆になり配線間違いがおこりますのでご注意ください。

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.7
使用条件	周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～85%(非結露)
製品情報種別	ケーブル
点数 CN1[点]	37
使用コネクタ CN1	17JE-23370-02(第一電子工業製)(相当品)
使用コネクタカバー CN1	DC-C1-J16(日本航空電子製)(相当品)
極性 CN1	オス
点数 CN2[点]	37
使用コネクタ CN2	17JE-23370-02(第一電子工業製)(相当品)
使用コネクタカバー CN2	DC-C1-J16(日本航空電子製)(相当品)
極性 CN2	オス
UL 認定 ULAWM	UL20620
定格温度[℃]	80
定格電圧[V]	50.00

耐電圧	AC500V/1 分間
ペア構成	ツイスト,ストレート
シールド	編組シールド
ケーブル外径[mm]	φ 12.5
導体構成	より線
ケーブル長[m]	2.0